

# Futaba 金型内計測 モールドマーシャリングシステム 射出成形監視システム **MVS08** 接続ケーブル取扱説明書

このたびは、双葉電子工業の製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。  
本取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。

## ■取扱い上のご注意

- 警告**  設置時やケーブルの接続時は、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてください。  
感電、誤動作の原因となります。
- 警告**  断線やケーブル被覆に傷があるケーブルは使用しないでください。  
火災、感電、機器の破損や故障の原因となります。
- 注意**  センサ、アンプ、中継アンプ、接続ケーブルには、水をかけないでください。  
感電、機器の破損の恐れがあります。

## 1. 仕様一覧 <注文品名: WCI0130-2P N-MVS08>

計測点数	最大 1 点
対応機器	射出成形機・弊社製品以外の計測機器他で、値が電圧出力できる機器
ケーブル長さ	3m
耐環境性	使用周囲温度
	0～+40°C
質量	約 140g

## 2. 接続一覧 …裏面のシステム構成図もご参照ください

MVS08	接続ケーブル		接続機器
表示	MVS08 側	接続機器側	表示
CH1～CH8	表示無し(プラグ)	ANALOG + ANALOG -	メーカの取扱説明書を参照 メーカの取扱説明書を参照

## 3. MVS08 本体との接続


接続ケーブルのプラグを MVS08 のコネクタに差し込んでください。

回り止めがあるのでプラグを左右にねじって勘合位置を探していただき、奥まで差し込んでください。


# 「射出成形機・その他計測機器」と「射出成形監視システム MVS08」のシステム構成図

別売り品

MVS08A-S 付属品




成形機・その他計測機器



電圧入力ケーブル (2芯) (3m)

注文品名: WCI0130-2P N-MVS08  
価格 : 5,700 円 (税抜き)

射出成形機やその他計測機器の  
電圧入力 1ch 分を取り込みます



射出成形監視システム  
注文品名: MVS08A-S  
価格 : 398,000 円 (税抜き)

計測  
ソフトウェア  
※ 計測用PCIは  
付属していません。


アース線  
(市販品)

ACアダプタ  
(AC100~240V)

アンプ間通信ケーブル (0.5m)  
注文品名: WCM0005 N-MVS08  
価格 : 7,900 円 (税抜き)

「MVS08A」を複数台連結する場合に  
必要となります

信号入出力ケーブル  
(3m)  
(先端Y端子 25本)



射出成形機



LANケーブル  
(2m)

USBメモリ  
(市販品)