

# 射出成形監視システム **MVS08** 接続ケーブル取扱説明書

このたびは、双葉電子工業の製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。  
本取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますようお願い申し上げます。

## ■取扱い上のご注意



### 警告

設置時やケーブルの接続時は、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてください。  
感電、誤動作の原因となります。



### 警告

断線やケーブル被覆に傷があるケーブルは使用しないでください。  
火災、感電、機器の破損や故障の原因となります。



### 注意

センサ、アンプ、中継アンプ、接続ケーブルには、水をかけないでください。  
感電、機器の破損の恐れがあります。

## 1. 仕様一覧<注文品名:WCI0130-MPD200F N-MVS08>

計測点数	最大1点
対応機器	型開きセンサ用変換機:MPD200F
ケーブル長さ	3m
耐環境性 使用周囲温度	0~+40℃
質量	約140g

## 2. 接続一覧 …裏面のシステム構成図もご参照ください

MVS08	接続ケーブル		MDPD200F
表示	MVS08側	MPD200F側	表示
CH1~CH8	表示無し(プラグ)	表示無し(4ピンコネクタ)	DC24V
		表示無し(3ピンコネクタ)	OUT

## 3. MVS08 本体との接続

接続ケーブルのプラグをMVS08のコネクタに差し込んでください。

回り止めがあるのでプラグを左右にねじって勘合位置を探していただき、奥まで差し込んでください。

# 「型開き中継アンプ MPD200F」と「射出成形監視システム MVS08」のシステム構成図

別売り品

MVS08A-S 付属品

型開き中継アンプ  
 注文品名：MPD200F  
 価格：112,700円（税抜き）

型開きセンサ（L字形）  
 注文品名：MEL1002G-L  
 価格：80,500円（税抜き）

型開きセンサ延長ケーブル（3m）  
 注文品名：WSP6S06-1559-003  
 価格：19,550円（税抜き）

型開きセンサ（ストレート形）  
 注文品名：MEL1002G-SF  
 価格：80,500円（税抜き）

MPV08⇔MPD200F接続ケーブル（3m）  
 注文品名：WCI0130-MPD200F N-MVS08  
 価格：8,700円（税抜き）

射出成形監視システム  
 注文品名：MVS08A-S  
 価格：398,000円（税抜き）

計測ソフトウェア  
 ※ 計測用PCは付属していません。

アース線  
 (市販品)

ACアダプタ  
 (AC100~240V)

アンプ間通信ケーブル（0.5m）  
 注文品名：WCM0005 N-MVS08  
 価格：7,900円（税抜き）  
 「MVS08A」を複数台連結する場合に  
 必要となります

USBメモリ  
 (市販品)

LANケーブル  
 (2m)

信号入出力ケーブル  
 (3m)  
 (先端Y端子 25本)

射出成形機

